



SISTEM PK70 sa aluminijumskim ramovima

1. Mehanizam PK70 – predviđen za vrata nosivosti do 70kg
Donji sistem nošenja vrata
2. Donja i gornja šina
3. Rukohvati - 3 modela
2,65m standard, ali po potrebi i duže
Odgovaraju za ispune od pločastih materijala debljine 10 i 18mm i stakla od 4,6 i 8mm
 - Ako su vrata sa ispunom od 18mm debljine (iverice) preporučujemo da maksimalna veličina vrata budu do 3m visine i 1,3m širine.
 - Ako su vrata sa ispunom od 10mm debljine (iverice, medijapana) preporučujemo da maksimalna veličina vrata budu do 3m visine i 2m širine.
 - Ako su vrata sa ispunom od stakla debljine 4mm (staklo mora biti sa dekorativnom sigurnosnom folijom) preporučujemo vrata do 3m visine i do 1,4m širine.

4. Razdelne lajsne za ispune od pločastog materijala 10 i 18mm debljine i stakla 4,6 i 8mm

- Bežuman rad
- Dizajnerski je napravljeno da su šrafovi nevidljivi, što sistem čini elegantnijim
- Štelovanje vrata do 2cm po visini
- Posebna obrada i visok stepen tvrdoće aluminijuma zbog čega ne dolazi do deformacija šina i rukohvata
- Vrata se ne krive i velika sigurnost od ispadanja vrata
- Ceo sistem se radi u 4 boje eloksaže i plastifikacije prema Ral karti, kao i 3 dezena drveta

**5 GODINA GARANCIJE
SISTEM BEZ MANA!**